

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 932K3**

grafit - RAL 7024  
LED 108 W 8859 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar




**IP65 IK09**

Scheinwerfer mit streuender Lichtverteilung. Schutzart IP65  $\blacklozenge$  $\blacktriangle$  $\blacktriangle$ , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Streuende Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics<sup>®</sup>: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 26°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 145'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver<sup>®</sup> LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure<sup>®</sup>, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm<sup>2</sup>, Länge 1 m. Schwenkbereich -30°/+125°. Abmessungen: 255 x 315 x 220 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM<sup>®</sup> werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 26° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 4     | 1.85      | 2050   |
| 8     | 3.69      | 513    |
| 12    | 5.54      | 228    |
| 16    | 7.39      | 128    |
| 20    | 9.23      | 82     |

LED 3000 K 108 W 8859 lm-h 26° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 8859 lm-h                     |
| Anschlussleistung  | 108 W                         |
| Lichtausbeute      | 82 lm-h/W                     |
| Modullichtstrom    | 13400 lm-c                    |
| Modulleistung      | 96,4 W                        |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90                      |
| Lichtstromerhalt   | L80/B50 bei 145'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | streuend   |
| Halbwertwinkel     | 24 ° Medium (20 - 26 °)  |
| Betriebsspannung   | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 - 264 V DC 0 Hz   |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C   |
| Gewicht            | 5,05 kg  |
| Windangriffsfläche | 0,05 m <sup>2</sup>  |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

