

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 935AK4
silber ~ DB 702N
LED 11,8 W 1153 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK06

Scheinwerfer mit breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstrahlwinkel 45°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Länge 1 m. Schwenkbereich -20°/+90°. Abmessungen: 120 x 180 x 140 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 44° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.81 | 1827 |
| 2 | 1.62 | 457 |
| 3 | 2.42 | 203 |
| 4 | 3.23 | 114 |
| 5 | 4.04 | 73 |

LED 4000 K 11.8 W 1153 lm-h 44° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1153 lm-h |
| Anschlussleistung | 11.8 W |
| Lichtausbeute | 97.7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1575 lm-c |
| Modulleistung | 10,2 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | breitstreuend |
| Halbwertwinkel | 45 ° Flood (33 – 45 °) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Windangriffsfläche | 0.02 m ² |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

