

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 956K4
 grafit - RAL 7024
 LED 76.1 W 7956 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK09

Scheinwerfer mit streuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Streuende Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 27°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 125'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Schwenkbereich -20°/+90°. Abmessungen: 255 x 330 x 220 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 28° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 4 | 1.99 | 1405 |
| 8 | 3.99 | 351 |
| 12 | 5.98 | 156 |
| 16 | 7.98 | 88 |
| 20 | 9.97 | 56 |

LED 4000 K 76.1 W 7956 lm-h 28° / CIE Flux 98 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 7956 lm-h |
| Anschlussleistung | 76.1 W |
| Lichtausbeute | 104,5 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 10710 lm-c |
| Modulleistung | 71,1 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 125'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | streuend |
| Halbwertwinkel | 27 ° Medium Flood (27 - 32 °) |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C |
| Gewicht | 5 kg |
| Windangriffsfläche | 0.06 m² |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

