



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 99 626.IP55**  
grafit - RAL 7024



IP55

Schutzart IP55, staub- und strahlwassergeschützt  
Schutzklasse I.

Aluminium Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Mit abschliessbarer Tür und BKS Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V, 1 FI Schutzschalter 4-polig 40 A, 30 mA, 3 Sicherungshalter mit Schraubkappe für Schmelzsicherung Neozed D 01 bis 16 A, Anschlusskasten mit Zugentlastungsschelle zur Durchverdrahtung für drei Kabel bis 5 x 16<sup>2</sup>. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 70 896. Höhe 815 mm. Durchmesser: 190 mm.

5 Jahre Garantie.

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	-
Anschlussleistung	-
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	-
Lichtstromerhalt	-
Farbtemperatur	-

**Weitere Angaben**

Gewicht	8,5 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

