



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 99 626A.IP55**  
silber - DB 702N



**IP55**

Schutzart IP55, staub- und strahlwassergeschützt  
Schutzklasse I.

Aluminium Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Mit abschliessbarer Tür und BKS Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V, 1 FI Schutzschalter 4-polig 40 A, 30 mA, 3 Sicherungshalter mit Schraubkappe für Schmelzsicherung Neozed D 01 bis 16 A, Anschlusskasten mit Zugentlastungsschelle zur Durchverdrahtung für drei Kabel bis 5 x 16<sup>2</sup>. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 70 896. Höhe 815 mm. Durchmesser: 190 mm.

5 Jahre Garantie.

**Technische Daten**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Leuchtenlichtstrom | - |
| Anschlussleistung  | - |
| Lichtausbeute      | - |
| Modullichtstrom    | - |
| Modulleistung      | - |
| Farbortstabilität  | - |
| Farbwiedergabe     | - |
| Lichtstromerhalt   | - |
| Farbtemperatur     | - |

**Weitere Angaben**

|         |   |
|---------|---|
| Gewicht | 8,5 kg  |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

