

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 99 760K4**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 7 W 238 lm-h 4000 K  
 Konverter schaltbar on/off




**IP65 IK08**

Pollerleuchtenkopf mit allseitigem Lichtaustritt 360° und freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler mit Schutzgitter, 360°. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Passend zu Pollerrohr ø 140 mm. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchtenkopf aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiss. Mit Anschlussleitung H05VV-F 3 G 1 mm², Länge 1,1 m. Abmessungen Ø 140 x 140 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 7 W 238 lm-h 198° / CIE Flux 1 11 44 50 100 / C11 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	238 lm-h
Anschlussleistung	7 W
Lichtausbeute	34 lm-h/W
Modullichtstrom	1095 lm-c
Modulleistung	5,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	allseitig 360°
Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	2.45 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

