

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

K 6240604164
 farblos
 LED 50 W 4100 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off




Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
 Schutzart IP20
 Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, weiss.
 Aluminiumrahmen eloxiert.
 Folienrahmen mit plan eingesetzter, transluzenter Folie für ein homogenes Erscheinungsbild.
 Umlaufende Schattenfuge zwischen Gehäuse und Folienprofil mit integrierter Kunststofflippe gegen Schmutzeintrag.
 LED neutralweiss. CRI≥80.
 Konverter on/off.
 Geeignet für geschnittene Decken.
 4-Punkt Befestigung bauseits oder mit Seil-Befestigungsset an Rohdecke.
 Fix montierte Anschlussleitung, L2300.

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt. Bei bauseitiger Befestigung auf 5-fache Sicherheit achten.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



h [m]	C0-C180 D [m] 114°	C90-C270 D [m] 114°	E (0°)
1	3.08	3.08	1409
2	6.16	6.16	352
3	9.24	9.24	157
4	12.32	12.32	88
5	15.40	15.40	56

LED 4000 K 50 W 4100 lm-h 114°/114° / CIE Flux 47 78 95 100 100 / A40 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4100 lm-h
Anschlussleistung	50 W
Lichtausbeute	82 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	21,2
Blendungsbewertung UGR quer	21,2
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	10,7 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

