

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

K 6241504164

farblos  
LED 296 W 26200 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off



IP20

Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.


Gehäuse Stahlblech, weiss.  
Aluminiumrahmen eloxiert.  
Folienrahmen mit plan eingesetzter, transluzenter Folie für ein homogenes Erscheinungsbild.  
Umlaufende Schattenfuge zwischen Gehäuse und Folienprofil mit integrierter Kunststofflippe gegen Schmutzeintrag.

LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter on/off.  
Geeignet für geschnittene Decken.  
4-Punkt Befestigung bauseits oder mit Seil-Befestigungsset an Rohdecke.  
Fix montierte Anschlussleitung, L2300.

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt. Bei bauseitiger Befestigung auf 5-fache Sicherheit achten.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



| h [m] | C0-C180<br>D [m] 114° | C90-C270<br>D [m] 114° | E (0°) |
|-------|-----------------------|------------------------|--------|
| 2     | 6.16                  | 6.16                   | 2265   |
| 4     | 12.32                 | 12.32                  | 566    |
| 6     | 18.48                 | 18.48                  | 252    |
| 8     | 24.64                 | 24.64                  | 142    |
| 10    | 30.80                 | 30.80                  | 91     |

LED 4000 K 296 W 26200 lm-h 114°/114° / CIE Flux 47 78 95 100 100 / A40 nach DL...

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 26200 lm-h                   |
| Anschlussleistung      | 296 W                        |
| Lichtausbeute          | 89 lm-h/W                    |
| Modullichtstrom        | -                            |
| Modulleistung          | -                            |
| Farbortstabilität      | -                            |
| Farbwiedergabe         | CRI ≥ 80                     |
| Lichtstromerhalt       | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 4000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | A++                          |

**Weitere Angaben**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt                | direkt  |
| Blendungsbewertung UGR längs | 21,1  |
| Blendungsbewertung UGR quer  | 21,1  |
| Betriebsspannung             | 230 V AC 50 Hz  |
| Gewicht                      | 42,5 kg   |
| Zubehör                      | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

