

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

K 6251564154

farblos
LED 325 W 25400 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



 **IP20**


Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, weiss.
Aluminiumring eloxiert.
Folienprofil mit plan eingesetzt, transluzenter Folie für homogenes Erscheinungsbild.
Umlaufende Schattenfuge zwischen Aluminium-ring und Folienprofil mit integrierter Kunststoff-lippe gegen Schmutzeintrag.
LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter on/off.
Geeignet für geschnittene Decken.
4-Punkt Befestigung bauseits oder mit Seil-Befestigungsset an Rohdecke.
5-polige Steckklemme 2,5².

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt. Bei bauseitiger Befestigung auf 5-fache Sicherheit achten.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



h [m]	D [m] 114°	E (0°)
2	6.16	2187
4	12.32	547
6	18.48	243
8	24.64	137
10	30.80	87

LED 4000 K 325 W 25400 lm-h 114° / CIE Flux 47 78 95 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	25400 lm-h
Anschlussleistung	325 W
Lichtausbeute	78 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Blendungsbewertung UGR längs	21,6
Blendungsbewertung UGR quer	21,6
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	46,5 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

