

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

K 6260904164

farblos
LED 106 W 9700 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



IP20


Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, weiss.
Aluminiumrahmen eloxiert.
Folienrahmen mit plan eingesetzter, transluzenter Folie für ein homogenes Erscheinungsbild.
Umlaufende Schattenfuge zwischen Gehäuse und Folienprofil mit integrierter Kunststofflippe gegen Schmutzeintrag.
LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter on/off.
4 Auflagenoppen.
3-polige Steckklemme, 2,5².

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt. Bei bauseitiger Befestigung auf 5-fache Sicherheit achten.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.



| h [m] | C0-C180 D [m] 114° | C90-C270 D [m] 114° | E (0°) |
|-------|-----------------------|------------------------|--------|
| 2 | 6.16 | 6.16 | 837 |
| 4 | 12.32 | 12.32 | 209 |
| 6 | 18.48 | 18.48 | 93 |
| 8 | 24.64 | 24.64 | 52 |
| 10 | 30.80 | 30.80 | 33 |

LED 4000 K 106 W 9700 lm-h 114°/114° / CIE Flux 47 78 95 100 100 / A40 nach DIN...

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 9700 lm-h |
| Anschlussleistung | 106 W |
| Lichtausbeute | 91 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|--|
| Lichtaustritt | direkt |
| Blendungsbewertung UGR längs | 21,3 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 21,3 |
| Betriebsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Gewicht | 19 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. |

Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.
Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

