

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

K 6261206164

farblos  
LED 189 W 17100 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.


Gehäuse Stahlblech, weiss.  
Aluminiumrahmen eloxiert.  
Folienrahmen mit plan eingesetzter, transluzenter Folie für ein homogenes Erscheinungsbild.  
Umlaufende Schattenfuge zwischen Gehäuse und Folienprofil mit integrierter Kunststofflippe gegen Schmutzeintrag.  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter DALI.  
4 Auflagenoppen.  
5-polige Steckklemme, 2,5².

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt. Bei bauseitiger Befestigung auf 5-fache Sicherheit achten.

Auf Anfrage in 3000 K lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | C0-C180 D [m] 114° | C90-C270 D [m] 114° | E (0°) |
|-------|--------------------|---------------------|--------|
| 2     | 6.16               | 6.16                | 1475   |
| 4     | 12.32              | 12.32               | 369    |
| 6     | 18.48              | 18.48               | 164    |
| 8     | 24.64              | 24.64               | 92     |
| 10    | 30.80              | 30.80               | 59     |

LED 4000 K 189 W 17100 lm-h 114°/114° / CIE Flux 47 78 95 100 100 / A40 nach DIN...

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 17100 lm-h                   |
| Anschlussleistung      | 189 W                        |
| Lichtausbeute          | 90 lm-h/W                    |
| Modullichtstrom        | -                            |
| Modulleistung          | -                            |
| Farbstabilität         | -                            |
| Farbwiedergabe         | CRI ≥ 80                     |
| Lichtstromerhalt       | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 4000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | A++                          |

**Weitere Angaben**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt                | direkt  |
| Blendungsbewertung UGR längs | 21,3  |
| Blendungsbewertung UGR quer  | 21,3  |
| Betriebsspannung             | 230 V AC 50 Hz  |
| Gewicht                      | 33,4 kg   |
| Zubehör                      | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

