


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**R 0.02531.HN10**  
weiss  
LED 4000 K  
Konverter schaltbar on/off



Stromschiene mit indirektem Lichtaustritt und rotationsymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Stranggepresstes Aluprofil, weiss.  
Oben: Power LED neutralweiss. CRI >90. SDCM <3.  
Konverter on/off.  
Optik opal.  
Unten: Siebenleiterschiene mit berührungssicheren Leitern.  
2 Steuerleitungen (1A, 50V), 4 Netzleiter (16A, 440V) und Schutzleiter.  
5 Jahre Garantie.



5	14.83	14.83	34
4	11.86	11.86	53
3	8.90	8.90	94
2	5.93	5.93	211
1	2.97	2.97	844
h [m]	D [m] 112°	D [m] 112°	E (0°)

LED 4000 K 2350 lm-h 112°/112° / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	-
Anschlussleistung	-
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	-
Modulleistung	25 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	indirekt
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	105 ° Very Wide Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Phasen	3 x 16 A 440 V
Steuerleitungen	2 x 1 A 50 V
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

