




QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**R 0.GH82H.HQ31**  
Graphitschwarz RAL 9011  
LED 11 W 1100 lm-c 3000 K  
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse II.  
Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.  
COB LED warmweiss. CRI >90. SDCM <2.  
Optik Precision.  
3Ph-Adapter mit Konverter on/off.  
5 Jahre Garantie.



|  |
|--|
|  |
| Leuchte noch nicht ausgemessen<br>Kegeldiagramm folgt    |
| Luminaire non encore mesuré<br>Le diagramme du cône suit |
|  |
|  |



**Technische Daten**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | –                            |
| Anschlussleistung  | 11 W                         |
| Lichtausbeute      | –                            |
| Modullichtstrom    | 1100 lm-c                    |
| Modulleistung      | 9 W                          |
| Farbstabilität     | SDCM < 2                     |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90                     |
| Lichtstromerhalt   | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                       |

**Weitere Angaben**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik                 | Linsentechnologie   |
| Lichtverteilung             | rotationssymmetrisch  |
| Halbwertwinkel              | 32 ° Medium Flood (27 – 32 °)   |
| Betriebsspannung            | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)  |
| Zubehör                     | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

