



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R 0.GH92B.HC31


Graphitschwarz RAL 9011
LED 11 W 797 lm-h lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss. CRI >98. SDCM <2.

Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
3Ph-Adapter mit Konverter on/off.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 12.6°	E (0°)
3	0.66	1133
6	1.32	283
9	1.99	126
12	2.65	71
15	3.31	45



LED 3000 K 11 W 797 lm-h 12.6° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	797 lm-h
Anschlussleistung	11 W
Lichtausbeute	72.5 lm-h/W
Modullichtstrom	960 lm-c
Modulleistung	9 W
Farbortstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 98
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	13 ° Spot (11 – 16 °)
Maximale Lichtstärke (Imax)	10201 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

