

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


R 0.MH98H.HC31
Graphitschwarz RAL 9011
LED 36 W 2794 lm-h lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss. CRI >98. SDCM <3.

Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
3Ph-Adapter mit Konverter on/off.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 32°	E (0°)
2	1.15	2352
4	2.29	588
6	3.44	261
8	4.59	147
10	5.73	94

LED 3000 K 36 W 2794 lm-h 32° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2794 lm-h
Anschlussleistung	36 W
Lichtausbeute	77.6 lm-h/W
Modullichtstrom	3142 lm-c
Modulleistung	33 W
Farbortstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 98
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	31 ° Medium Flood (27 – 32 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

