

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


R 0.WN71E.HQ31

Graphitschwarz RAL 9011
LED 4,6 W 299 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED warmweiss. CRI >90.
SDCM <3.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel (Long arm), schwarz.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 18.2°	E (0°)
1	0.32	1917
2	0.64	479
3	0.96	213
4	1.28	120
5	1.60	77

LED 3000 K 4,6 W 299 lm-h 18.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	299 lm-h
Anschlussleistung	4,6 W
Lichtausbeute	65 lm-h/W
Modullichtstrom	415 lm-c
Modulleistung	4 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	18 ° Medium Spot
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

