


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R 0.WN72H.NN12
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 9.3 W 620 lm-h Im-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED neutralweiss. CRI >80.
SDCM <3.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
NV-Adapter mit Konverter on/off, schwarz und Bügel (Long arm), weiss.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 30° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.54 | 2066 |
| 2 | 1.07 | 516 |
| 3 | 1.61 | 230 |
| 4 | 2.14 | 129 |
| 5 | 2.68 | 83 |

LED 4000 K 9.3 W 620 lm-h 30° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 620 lm-h |
| Anschlussleistung | 9.3 W |
| Lichtausbeute | 66.7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 940 lm-c |
| Modulleistung | 9 W |
| Farbortstabilität | SDCM < 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-Technik | COB (Chip-on-Board) |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 29 ° Medium Flood (27 – 32 °) |
| Betriebsspannung | 48 V DC 0 Hz |
| Gewicht | 0.17 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

