



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R D.GH83B.DT31

Graphitschwarz RAL 9011
LED 14 W 690 lm-h lm-h 2000 – 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Warm Dimming COB LED. CRI >95.
SDCM <4.

Optik Precision und farbmischend.
5Ph-Adapter mit Konverter DALI.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 26°	E (0°)
1	0.46	2429
2	0.92	607
3	1.39	270
4	1.85	152
5	2.31	97

LED 3000 K 14 W 690 lm-h 26° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	690 lm-h
Anschlussleistung	14 W
Lichtausbeute	49.3 lm-h/W
Modullichtstrom	1000 lm-c
Modulleistung	12 W
Farbortstabilität	SDCM
Farbwiedergabe	CRI > 95
Lichtstromerhalt	L70/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2000 – 3000 K

Weitere Angaben

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	27 ° Medium Flood (27 – 32 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

