



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R D.GH84B.HQ31
Graphitschwarz RAL 9011
LED 20 W 1574 lm-h lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




 IP20

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss. CRI >90. SDCM <2.

Optik Precision.
5Ph-Adapter mit Konverter DALI.
5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 11.6° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 4 | 0.81 | 1555 |
| 8 | 1.63 | 389 |
| 12 | 2.44 | 173 |
| 16 | 3.25 | 97 |
| 20 | 4.06 | 62 |

LED 3000 K 20 W 1574 lm-h 11.6° / CIE Flux 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1574 lm-h |
| Anschlussleistung | 20 W |
| Lichtausbeute | 78.7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1920 lm-c |
| Modulleistung | 17 W |
| Farbortstabilität | SDCM < 2 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik | Linsentechnologie |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 12° Spot (11 – 16°) |
| Maximale Lichtstärke (Imax) | 24880 cd |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

