




QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R D.MH84B.HQ12
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 20 W 1388 lm-h lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.
Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss. CRI >90. SDCM <3.
Optik Precision.
5Ph-Adapter mit Konverter DALI.
5 Jahre Garantie.
PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 11.6°	E (0°)
4	0.81	1678
8	1.63	420
12	2.44	186
16	3.25	105
20	4.06	67

LED 3000 K 20 W 1388 lm-h 11.6° / CIE Flux 96 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1388 lm-h
Anschlussleistung	20 W
Lichtausbeute	69.4 lm-h/W
Modullichtstrom	1920 lm-c
Modulleistung	17 W
Farbortstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

LED-Technik	Lintentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	12° Spot (11 – 16°)
Maximale Lichtstärke (Imax)	26849 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

