



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R D.MH84E.NN31
Graphitschwarz RAL 9011
LED 20 W 2351 lm-h lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




 IP20

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED neutralweiss. CRI >80.
SDCM <3.
Optik Precision.
5Ph-Adapter mit Konverter DALI.
5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 18.0° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 3 | 0.95 | 2237 |
| 6 | 1.90 | 559 |
| 9 | 2.85 | 249 |
| 12 | 3.80 | 140 |
| 15 | 4.75 | 89 |

LED 4000 K 20 W 2351 lm-h 18.0° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2351 lm-h |
| Anschlussleistung | 20 W |
| Lichtausbeute | 117.6 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 2400 lm-c |
| Modulleistung | 17 W |
| Farbortstabilität | SDCM < 2 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik | Linsentechnologie |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 24 ° Medium (20 – 26 °) |
| Maximale Lichtstärke (Imax) | 20136 cd |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

