

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R D.MH93H.HQ31
Graphitschwarz RAL 9011
LED 14 W 1334 lm-h lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20


Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss. CRI >90. SDCM <3.

Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
5Ph-Adapter mit Konverter DALI.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 32°	E (0°)
2	1.15	1123
4	2.29	281
6	3.44	125
8	4.59	70
10	5.73	45

LED 3000 K 14 W 1334 lm-h 32° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1334 lm-h
Anschlussleistung	14 W
Lichtausbeute	95.3 lm-h/W
Modullichtstrom	1533 lm-c
Modulleistung	12 W
Farbortstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	31 ° Medium Flood (27 – 32 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

