

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R D.MH94E.HC12
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 20 W 1528 lm-h lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



 **IP20**


Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss. CRI >98. SDCM <2.

Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
5Ph-Adapter mit Konverter DALI.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 20°	E (0°)
2	0.71	2127
4	1.41	532
6	2.12	236
8	2.82	133
10	3.53	85

LED 3000 K 20 W 1528 lm-h 20° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1528 lm-h
Anschlussleistung	20 W
Lichtausbeute	76.4 lm-h/W
Modullichtstrom	1700 lm-c
Modulleistung	17 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 98
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	20 ° Medium (20 – 26 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

