

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R D.MH96B.HC31
Graphitschwarz RAL 9011
LED 27 W 2214 lm-h lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20


Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss. CRI >98. SDCM <3.

Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
5Ph-Adapter mit Konverter DALI.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 10.2° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 5 | 0.89 | 1620 |
| 10 | 1.78 | 405 |
| 15 | 2.68 | 180 |
| 20 | 3.57 | 101 |
| 25 | 4.46 | 65 |

LED 3000 K 27 W 2214 lm-h 10.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2214 lm-h |
| Anschlussleistung | 27 W |
| Lichtausbeute | 82 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 2476 lm-c |
| Modulleistung | 24 W |
| Farbortstabilität | SDCM < 2 |
| Farbwiedergabe | CRI > 98 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik | COB (Chip-on-Board) |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 10 ° Narrow Spot (6 – 10 °) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

