

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**R D.WN61E.HW12**  
Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 4.6 W 299 lm-h lm-h 2700 K  
DALI-Konverter steuerbar




Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.  
Power LED super warmweiss. CRI >90.  
SDCM <3.

Optik Precision.  
NV-Adapter mit Konverter DALI, schwarz und Bügel (Long arm), weiss.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
1	0.39	1677
2	0.78	419
3	1.17	186
4	1.56	105
5	1.94	67

LED 2700 K 4.6 W 299 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	299 lm-h
Anschlussleistung	4.6 W
Lichtausbeute	65 lm-h/W
Modullichtstrom	410 lm-c
Modulleistung	4 W
Farbortstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	23 ° Medium (20 – 26 °)
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0.17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

