

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


R D.WN61H.HQ31
Graphitschwarz RAL 9011
LED 4,6 W 199 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 38°	E (0°)
1	0.69	468
2	1.38	117
3	2.07	52
4	2.75	29
5	3.44	19

LED 3000 K 4,6 W 199 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	199 lm-h
Anschlussleistung	4,6 W
Lichtausbeute	43,3 lm-h/W
Modullichtstrom	415 lm-c
Modulleistung	4 W
Farbortstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	40 ° Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

