

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


R D.WN61H.NN12
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 4.6 W 254 lm-h Im-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED neutralweiss. CRI >80.
SDCM <3.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter DALI, schwarz und Bügel (Long arm), weiss.
5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 38° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.69 | 597 |
| 2 | 1.38 | 149 |
| 3 | 2.07 | 66 |
| 4 | 2.75 | 37 |
| 5 | 3.44 | 24 |

LED 4000 K 4.6 W 254 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 254 lm-h |
| Anschlussleistung | 4.6 W |
| Lichtausbeute | 55.2 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 530 lm-c |
| Modulleistung | 4 W |
| Farbortstabilität | SDCM < 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 40 ° Flood (33 – 45 °) |
| Betriebsspannung | 48 V DC 0 Hz |
| Gewicht | 0.17 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

