


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse III.  
5 Jahre Garantie.  
PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

**R D.WN72E.NN31**  
Graphitschwarz RAL 9011  
LED 9,3 W 677 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



IP20



h [m]	D [m] 18.2°	E (0°)
2	0.64	1085
4	1.28	271
6	1.92	121
8	2.56	68
10	3.20	43

LED 4000 K 9,3 W 677 lm-h 18.2° / CIE Flux 100 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	677 lm-h
Anschlussleistung	9,3 W
Lichtausbeute	72,8 lm-h/W
Modullichtstrom	940 lm-c
Modulleistung	9 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	18 ° Medium Spot
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

