


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R H.MH84E.HQ31
Graphitschwarz RAL 9011
LED 20 W 1871 lm-h lm-h 3000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.
Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss. CRI >90. SDCM <3.
Optik Precision.
3Ph-Adapter mit Konverter Bluetooth.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 18.0°	E (0°)
3	0.95	1781
6	1.90	445
9	2.85	198
12	3.80	111
15	4.75	71

LED 3000 K 20 W 1871 lm-h 18.0° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1871 lm-h
Anschlussleistung	20 W
Lichtausbeute	93.6 lm-h/W
Modullichtstrom	1920 lm-c
Modulleistung	17 W
Farbortstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	24 ° Medium (20 – 26 °)
Maximale Lichtstärke (Imax)	16025 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

