


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R H.MH89E.HC12
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 42 W 3056 lm-h lm-h 3000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss. CRI >98. SDCM <3.
Optik Precision.
3Ph-Adapter mit Konverter Bluetooth.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 18.0°	E (0°)
4	1.27	1636
8	2.53	409
12	3.80	182
16	5.07	102
20	6.34	65

LED 3000 K 42 W 3056 lm-h 18.0° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3056 lm-h
Anschlussleistung	42 W
Lichtausbeute	72.8 lm-h/W
Modullichtstrom	3473 lm-c
Modulleistung	37 W
Farbortstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 98
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	24 ° Medium (20 – 26 °)
Maximale Lichtstärke (Imax)	26175 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

