

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


R H.MH99M.HC31
Graphitschwarz RAL 9011
LED 20 W 1037 lm-h lm-h 3000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss. CRI >98. SDCM <3.

Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
3Ph-Adapter mit Konverter Bluetooth.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 7.4°	E (0°)
5	0.65	1891
10	1.29	473
15	1.94	210
20	2.59	118
25	3.23	76

LED 3000 K 20 W 1037 lm-h 7.4° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1037 lm-h
Anschlussleistung	20 W
Lichtausbeute	51.9 lm-h/W
Modullichtstrom	1834 lm-c
Modulleistung	17 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 98
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	7° Narrow Spot (6 – 10 °)
Maximale Lichtstärke (Imax)	47271 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

