


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R P.MH93B.NN31
Graphitschwarz RAL 9011
LED 14 W 1817 lm-h lm-h 4000 K
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED neutralweiss. CRI >80.
SDCM <3.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
3Ph-Adapter mit Konverter dimmbar (Potentiometer 100-30%).

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 10.2°	E (0°)
4	0.71	2077
8	1.43	519
12	2.14	231
16	2.86	130
20	3.57	83

LED 4000 K 14 W 1817 lm-h 10.2° / CIE Flux 100 100 100 100 / A80 nach DIN 50...



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1817 lm-h
Anschlussleistung	14 W
Lichtausbeute	129.8 lm-h/W
Modullichtstrom	1920 lm-c
Modulleistung	12 W
Farbortstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	10° Narrow Spot (6 – 10°)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

