

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


R P.RH82A.HQ12

Verkehrsweiss RAL 9016
LED 11 W 599 lm-h lm-h 3000 K
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Power LED warmweiss. CRI >90.
SDCM <2.
Optik Precision.
3Ph-Adapter mit Konverter dimmbar (Potentiometer 100-30%).

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 7.6°	E (0°)
3	0.40	2343
6	0.80	586
9	1.20	260
12	1.59	146
15	1.99	94

LED 3000 K 11 W 599 lm-h 7.6° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	599 lm-h
Anschlussleistung	11 W
Lichtausbeute	54.5 lm-h/W
Modullichtstrom	730 lm-c
Modulleistung	9 W
Farbortstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	8° Narrow Spot (6 – 10°)
Maximale Lichtstärke (Imax)	21085 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

