


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R P.WN62H.HW12
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 9.3 W 348 lm-h lm-h 2700 K
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED super warmweiss. CRI >90.
SDCM <3.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter/Potentiometer, schwarz und Bügel (Long arm), weiss.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 38° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.69 | 818 |
| 2 | 1.38 | 204 |
| 3 | 2.07 | 91 |
| 4 | 2.75 | 51 |
| 5 | 3.44 | 33 |

LED 2700 K 9.3 W 348 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 348 lm-h |
| Anschlussleistung | 9.3 W |
| Lichtausbeute | 374 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 725 lm-c |
| Modulleistung | 9 W |
| Farbortstabilität | SDCM < 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 2700 K |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 40 ° Flood (33 – 45 °) |
| Betriebsspannung | 48 V DC 0 Hz |
| Gewicht | 0.17 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

