

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R X.02405.HW12
verkehrsweiss RAL 9016
LED 24,2 W 2195 lm-h 2700 K




IP20

Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Stranggepresstes Aluprofil, weiss matt geprägt.
Direkt: Niedervoltschiene mit berührungssicheren Leitern.
4 Kupferleiter: 2x 48V +/- und 2 Steuerleiter.
Indirekt: MID Power LED super warmweiss. CRI >90. SDCM <3.
Abdeckung Opaldiffusor.
Ohne LED-Konverter on/off/Pendelzubehör.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 24,2 W 2195 lm-h / CIE Flux 0 0 12 1 100 / E03 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2195 lm-h
Anschlussleistung	24,2 W
Lichtausbeute	90,7 lm-h/W
Modullichtstrom	2520 lm-c
Modulleistung	19,2 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Halbwertwinkel	105 ° Very Wide Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

