



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 02534 QT21-R  
schwarz  
LED TW 2200 – 6500 K



 IP20

Stromschiene mit indirektem Lichtaustritt und rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Stranggepresstes Aluprofil, schwarz.  
Oben: MID Power LED Tunable white.  
CRI >90. SDCM <3.  
Optik opal.  
Unten: Siebenleiterschiene mit berührungssicheren Leitern.  
2 Steuerleitungen (1A, 50V), 4 Netzleiter (16A, 440V) und Schutzleiter.  
Ohne Konverter.  
5 Jahre Garantie.

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	indirekt
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	105 ° Very Wide Flood
Betriebsgerät	<b>extern, separat bestellen</b>
Phasen	3 x 16 A 440 V
Steuerleitungen	2 x 1 A 50 V
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

