

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

X 16161234125
farblos
LED 18 W 2082 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP44** **IK02**

Wandaufbauleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt.
Schutzart IP44, spritzwassergeschützt
Schutzklasse I.

Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil
eloxiert, verschraubbare weissalumi-
num lackierte Stirnseiten aus Kunst-
stoff, Befestigung senkrecht oder
waagrecht als Wandmontage mög-
lich, mit integriertem Kabelkanal und
schutzartgerechter Leitungseinfüh-
rung. Lichtverteilung direkt/indirekt
mittels opalem Diffusor aus ISCC zer-
tifiziertem «TRUCIRCLE™» Polycarbon-
at mit glatter Oberfläche. Elektrischer
Anschluss über 3-polige Anschluss-
klemme in Steckkontakt-Technik.

5 Jahre Garantie.

Montage horizontal oder vertikal mög-
lich.



LED 3000 K 18 W 2082 lm-h / CIE Flux 37 66 86 77 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2082 lm-h
Anschlussleistung	18 W
Lichtausbeute	116 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Anteil Direktlicht	77 %
Anteil Indirektlicht	23 %
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	10 – 35 °C
Gewicht	1.7 kg
Gewicht inkl. Verpackung	2.0 kg

