

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 37430224110


verkehrsweiss RAL 9016  
LED 147 W 21861 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off



IP40 IK03

Sportstättenleuchte mit direktem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung.  
Schutzart IP40, Fremdkörperschutz ≤ 1mm  
Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von aussen. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Konverter integriert. Elektrischer Anschluss über 2,3 m lange Anschlussleitung 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>.  
5 Jahre Garantie.



h [m]	C <sub>0</sub> -C <sub>180</sub> D [m] 100°	C <sub>90</sub> -C <sub>270</sub> D [m] 100°	E (0°)
2	4.77	4.77	2019
4	9.53	9.53	505
6	14.30	14.30	224
8	19.07	19.07	126
10	23.84	23.84	81

LED 12 x 4000 K 147 W 21861 lm-h 98°/98° / CIE Flux 65 94 99 100 100 / A60 nach ...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	21861 lm-h
Anschlussleistung	147 W
Lichtausbeute	149 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	breitstreuend
Anteil Direktlicht	100 %
Blendungsbewertung UGR längs	22.3
Blendungsbewertung UGR quer	22.1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	25 – 35 °C
Gewicht	9 kg
Gewicht inkl. Verpackung	10.0 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

