

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 37430324130
verkehrsweiss RAL 9016
LED 196 W 29178 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP40 IK03

Sportstättenleuchte mit direktem Lichtaustritt und tief- und breitstrahlender Lichtverteilung. Schutzart IP40, Fremdkörperschutz ≤ 1mm Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von aussen. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Konverter integriert. Elektrischer Anschluss über 2,3 m lange Anschlussleitung 5 x 1,0 mm². Für 2-Gruppenschaltung.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 78°	C90-C270 D [m] 78°	E (0°)
3	4.86	4.86	1931
6	9.72	9.72	483
9	14.58	14.58	215
12	19.43	19.43	121
15	24.29	24.29	77

LED 16 x 4000 K 196 W 29178 lm-h 76°/78° / CIE Flux 84 96 99 100 100 / A70 nach ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	29178 lm-h
Anschlussleistung	196 W
Lichtausbeute	149 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	tief- und breitstrahlend
Blendungsbewertung UGR längs	19.4
Blendungsbewertung UGR quer	19.1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	11.4 kg
Gewicht inkl. Verpackung	12.6 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

