

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 37430326610
verkehrsweiss RAL 9016
LED 196 W 29148 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP40 IK03

Sportstättenleuchte mit direktem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung.
Schutzart IP40, Fremdkörperschutz ≤ 1mm
Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von aussen. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Konverter integriert. Elektrischer Anschluss über 2,3 m lange Anschlussleitung 5 x 1,0 mm².

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C ₀ -C ₁₈₀ D [m] 100°	C ₉₀ -C ₂₇₀ D [m] 100° E (0°)
3	7.15	7.15 1197
6	14.30	14.30 299
9	21.45	21.45 133
12	28.60	28.60 75
15	35.75	35.75 48

LED 16 x 4000 K 196 W 29148 lm-h 98°/98° / CIE Flux 65 94 99 100 100 / A60 nach...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	29148 lm-h
Anschlussleistung	196 W
Lichtausbeute	149 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	breitstreuend
Anteil Direktlicht	100 %
Blendungsbewertung UGR längs	22.3
Blendungsbewertung UGR quer	22.1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	25 – 35 °C
Gewicht	11.4 kg
Gewicht inkl. Verpackung	12.6 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

