


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 46205616170**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 48 W 6414 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




 **IP20 IK02**

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil lackiert, sichtbare Bauhöhe 10/24 mm. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA Langzeit UV-beständig, homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung in hocheffektiver Light Guide Scheibe und semi diffusen weissen Reflektionsschichten, mit spezieller Präzisionstechnik für eine definierte Deckenaufhellung. Für Bildschirmarbeitsplätze, rundumbblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über integrierte weisse Anschlussleitung 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Länge 1900 mm, Leitungsenden abgemantelt. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup>.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



4 x LED 4000 K 48 W 6414 lm-h / CIE Flux 61 85 96 74 100 / B53 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	6414 lm-h
Anschlussleistung	48 W
Lichtausbeute	135 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	74 %
Anteil Indirektlicht	26 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	16.4
Blendungsbewertung UGR quer	17.1
Betriebsspannung	230 V AC
Gewicht	6.2 kg
Gewicht inkl. Verpackung	7.9 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

