


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 46252014170
verkehrsweiss RAL 9016
LED 36 W 4938 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP20 IK02**

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil lackiert, sichtbare Bauhöhe 10/24 mm, vorbereitet für Lichtbandmontage. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA Langzeit UV-beständig, homogener Lichtsaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung in hocheffektiver Light Guide Scheibe und semi diffusen weissen Reflektionsschichten, mit spezieller Präzisionstechnik für eine definierte Deckenaufhellung. Für Bildschirmarbeitsplätze, rundumbelblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über Anfangsleuchte mit 3-polige Anschlussleitung und Lichtbandleuchten mit Durchgangsverdrahtung. Leuchte kann nur in Verbindung mit einer Einzelleuchte betrieben werden. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$.

5 Jahre Garantie.



2 x LED 4000 K 36 W 4938 lm-h / CIE Flux 61 86 96 74 100 / B53 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4938 lm-h
Anschlussleistung	36 W
Lichtausbeute	138 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	74 %
Anteil Indirektlicht	26 %
BAP Leuchtdichte $\geq 65^\circ$	$\leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Blendungsbewertung UGR längs	16.1
Blendungsbewertung UGR quer	16.5
Betriebsspannung	230 V AC
Gewicht	4.8 kg
Gewicht inkl. Verpackung	6.7 kg

