


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 46302026170**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 36 W 4568 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar




 **IP20 IK02**

Deckenaufbauleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil lackiert, sichtbare Bauhöhe 10/24 mm. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA Langzeit UV-beständig, homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung in hocheffektiver Light Guide Scheibe und semi diffusen weissen Reflektionsschichten, mit spezieller Präzisionstechnik für eine definierte Deckenaufhellung. Für Bildschirmarbeitsplätze, rundumtrentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. LED Konverter Design integriert. Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup>.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



2 x LED 3000 K 36 W 4568 lm-h / CIE Flux 61 86 96 74 100 / B53 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	4568 lm-h
Anschlussleistung	36 W
Lichtausbeute	128 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	74 %
Anteil Indirektlicht	26 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	15.8
Blendungsbewertung UGR quer	16.3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	4.75 kg
Gewicht inkl. Verpackung	6.6 kg

