


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 50115024100
hellgrau
LED 50 W 7571 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP65 IK08**

Feuchtraumleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat, Stirnseiten weiss RAL 9003. Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Bajonettverschluss. Mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung. Diffusor opal. Konverter integriert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 50 W 7571 lm-h / CIE Flux 44 74 91 92 100 / A41 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	7571 lm-h
Anschlussleistung	50 W
Lichtausbeute	153 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Anteil Direktlicht	92 %
Anteil Indirektlicht	8 %
Blendungsbewertung UGR längs	23.7
Blendungsbewertung UGR quer	25.8
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	-20 – 40 °C
Gewicht	1.8 kg
Gewicht inkl. Verpackung	2.1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

