


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 50122214100
hellgrau
LED 28 W 4357 lm-h 6500 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP65 IK08**

Feuchtraumleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat, Stirnseiten weiss RAL 9003. Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Bajonettverschluss. Mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung. Diffusor opal. Konverter integriert. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Durchgangsverdrahtet. Geeignet für Durchgangsverdrahtung.

5 Jahre Garantie.



LED 6500 K 28 W 4357 lm-h / CIE Flux 43 73 90 91 100 / A31 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4357 lm-h |
| Anschlussleistung | 28 W |
| Lichtausbeute | 158 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 6500 K |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|--|
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Anteil Direktlicht | 91 % |
| Anteil Indirektlicht | 9 % |
| Blendungsbewertung UGR längs | 23 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 25.1 |
| Betriebsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Betriebstemperatur | -20 – 40 °C |
| Gewicht | 1.7 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.9 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

