

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 52610044180
transluzent
LED 27 W 3994 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP55 IK03**

Deckenaufbauleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP55, staub- und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Gehäuse Polycarbonat, gespritzt, transluzent mit patentiertem Labyrinth-Profil, ohne zusätzliche Dichtung (alterungsbeständig), zwei aussenliegende Befestigungsklammern aus V2A verschiebbar zum Bohrlochausgleich, clipfreie Wannenbefestigung, Schlagfestigkeit > 6 Nm. Reinigungsfreundliche Gehäuseoberfläche. Lichtverteilung direkt/indirekt, Entblendung durch diffus strahlende Beschichtung in satiné Optik. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

5 Jahre Garantie.

Reinigungsfreundliche Oberfläche.



LED 4000 K 27 W 3994 lm-h 108°/98° / CIE Flux 47 77 93 87 100 / B43 nach DIN 50...

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3994 lm-h |
| Anschlussleistung | 27 W |
| Lichtausbeute | 146 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | freistrahler |
| Anteil Direktlicht | 87 % |
| Anteil Indirektlicht | 13 % |
| Blendungsbewertung UGR längs | 19.3 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 20.1 |
| Betriebsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Gewicht | 2.2 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.9 kg |

