


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 56615036670**  
hellgrau  
LED 70 W 8950 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




 **IP65 IK06**

Feuchtraumleuchte mit direktem Lichtaustritt. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, mit alterungsbeständiger PUR-Schaum-Dichtung im umlaufenden Rand, Wannenclipse aus Edelstahl, Geräteträger aus weiss lackiertem Stahlblech. Tiefgezogene Polycarbonatwanne mit opaler, glatter Oberfläche. Konverter integriert. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 70 W 8950 lm-h 160°/110° / CIE Flux 38 66 86 87 100 / B31 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	8950 lm-h
Anschlussleistung	70 W
Lichtausbeute	129 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Anteil Direktlicht	87 %
Anteil Indirektlicht	13 %
Blendungsbewertung UGR längs	23.3
Blendungsbewertung UGR quer	26.5
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	-20 – 25 °C
Gewicht	2.6 kg
Gewicht inkl. Verpackung	3.1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

