

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 60503024180**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 37 W 3816 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




IP20 IK02

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign. Vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl. Lichtverteilung direkt strahlend. Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil. Bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 106°	C90-C270 D [m] 108° E (0°)
1	2.65	2.75 1406
2	5.31	5.51 352
3	7.96	8.26 156
4	10.62	11.01 88
5	13.27	13.76 56

3 x LED 4000 K 37 W 3816 lm-h 106°/108° / CIE Flux 48 80 96 100 100 / A40 nach ...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3816 lm-h
Anschlussleistung	37 W
Lichtausbeute	104 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	25.4
Blendungsbewertung UGR quer	25.3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3.7 kg
Gewicht inkl. Verpackung	4.2 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

