


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60503026680
verkehrsweiss RAL 9016
LED 37 W 3816 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




 **IP20 IK02**

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign. Vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl. Lichtverteilung direkt strahlend. Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil. Bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C ₀ -C ₁₈₀ D [m] 106°	C ₉₀ -C ₂₇₀ D [m] 108°	E (0°)
1	2.65	2.75	1406
2	5.31	5.51	352
3	7.96	8.26	156
4	10.62	11.01	88
5	13.27	13.76	56

3 x LED 4000 K 37 W 3816 lm-h 106°/108° / CIE Flux 48 80 96 100 100 / A40 nach ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3816 lm-h
Anschlussleistung	37 W
Lichtausbeute	104 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	25.4
Blendungsbewertung UGR quer	25.3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3.7 kg
Gewicht inkl. Verpackung	4.2 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

