

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60511024185
weissaluminium RAL 9006
LED 23 W 2846 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP20 IK02

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign. Vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl. Lichtverteilung direkt / indirekt. Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil. Bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

5 Jahre Garantie.



4 x LED 4000 K 23 W 2846 lm-h 106°/266° / CIE Flux 48 80 96 60 100 / C44 nach ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2846 lm-h
Anschlussleistung	23 W
Lichtausbeute	123 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Anteil Direktlicht	60 %
Anteil Indirektlicht	40 %
Blendungsbewertung UGR längs	20.3
Blendungsbewertung UGR quer	20.2
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3.2 kg
Gewicht inkl. Verpackung	3.6 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

